



Полностью синтетическое моторное масло ORSO IMPERIAL с использованием полиальфаолефинов (ПАО)

В составе: высококачественные синтетические базовые масла и высокоэффективный малозольный пакет присадок.

Универсальное моторное масло ORSO IMPERIAL применяется во всех типах четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Предназначено для легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе оборудованных современными системами нейтрализации выхлопных газов. Подходит для автомобилей, которые эксплуатируются в тяжелых условиях: медленное движение в плотном транспортном потоке, спортивный стиль вождения или регулярные запуски холодного двигателя.

Преимущества

- ⚡ Сохраняет отличные вязкостные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, благодаря стойкому модификатору вязкости
- ⚡ Защищает от износа и коррозии
- ⚡ Обладает отличной стойкостью к окислению
- ⚡ Повышает ресурс работы двигателя
- ⚡ Имеет улучшенные моющие и диспергирующие свойства
- ⚡ Имеет высокую прокачиваемость масла при отрицательных температурах

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

| Наименование показателей | Типичное значение | | | | Методы испытаний |
|--|-------------------|-------|-------|-------|------------------|
| | 0W-30 | 0W-40 | 5W-30 | 5W-40 | |
| Вязкость по SAE | | | | | |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,8 | ГОСТ 33 |
| Индекс вязкости | 175 | 180 | 176 | 179 | ГОСТ 25371 |
| Щелочное число, мг КОН/г масла | 8 | 8 | 8 | 8 | ГОСТ 30050 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C | 225 | 225 | 220 | 230 | ГОСТ 4333 |
| Температура застывания, °C | -54 | -52 | -47 | -45 | ГОСТ 20287 |
| Массовая доля сульфатной золы, % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | ГОСТ 12417 |
| Плотность при 20°C, кг/м ³ | 840 | 840 | 850 | 850 | ГОСТ 3900 |

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

0W-30/5W-30

API SN/CF
ACEA C3
GM dexos 2™
MB-Approval 229.31/229.51
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04
Renault RN0700/RN0710
VW 504/507
Porsche C30

0W-40/5W-40

API SN/CF
ACEA C3
MB-Approval 229.31/229.51
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04
Renault RN0700/RN0710

ФАСОВКА

- 1L ■
- 4L ■
- 5L ■
- 10L ■
- 20L ■
- 60L ■
- 208L ■



ORSO IMPERIAL API SN/CF