SMK PAPER MACHINE 220

МАСЛО ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ

Масло для бумагоделательных машин

SMK Paper Machine 220 - это специальное циркуляционное масло, созданное для обеспечения надежной смазки подшипников качения и скольжения, а также зубчатых передач циркуляционных систем промышленных бумагоделательных машин. Оно предназначено для работы в условиях высоких нагрузок, высоких температур и скоростей циркуляции при наличии воды и пара. Продукт изготавливается на основе тщательно подобранных высококачественных базовых масел и эффективного пакета присадок, которые обеспечивают необходимые эксплуатационные характеристики. Это обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии, что в свою очередь продлевает срок его службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные смазывающие свойства, защита от усталостного и других видов износа подшипников и зубчатых передач циркуляционной системы.
- Соответствие спецификации DIN 51517:3 CLP.
- Отличная термоокислительная стабильность, соответственно увеличение интервала замены, уменьшение простоя на ремонт оборудования.
- Максимально высокие показатели деэмульгирующей способности, обеспечивают высокую защиту от коррозии и скорость фильтрации масла.
- Повышение производительности бумагоделательных машин.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазывание всех узлов и агрегатов циркуляционных систем промышленных бумагоделательных машин, мокрых и сухих частей оборудования;
- Циркуляционные системы, обеспечивающие смазку зубчатых передач и подшипников скольжения и качения.

Класс вязкости ISO VG	220
Индекс вязкости	95
Плотность при 15 С, кг/м^3	0.889
Вязкость кинематическая при 100° С, мм^2/с	18,4
Вязкость кинематическая при 40° С, мм^2/с	223
Температура вспышки, °С	255
Температура застывания, °С	-25
Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 часов при 100° С	1а
Антикоррозионные свойства - степень коррозии стального стержня	отсутствие
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, мл: - I этап - II этап - III этап	20/0 30/0 20/0
Защита от коррозии, дист. вода	Выдерживает
Деэмульгирующие свойства при 82° С, мин. До 3 мл	5
Трибологические характеристики на ЧШМ - показатель износа ДИ, при осевой нагрузке 40 кгс, при 20° С, в течение 1 часа, мм.	0,37

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями ТУ

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51517:3 CLP

ФАСОВКА

60л **205л**