**Синтетическое масло SMK GLIDE EXTREME с использованием полиальфаолефинов (ПАО)**

*В составе: полностью синтетические базовые масла и специальный современный пакет присадок.*

Универсальное трансмиссионное масло SMK GLIDE EXTREME предназначено для всесезонного применения как единое масло для всех трансмиссионных узлов.

Используется в механических коробках переключения передач (МКПП), в том числе и с синхронизаторами, ведущих мостах и других высоконагруженных узлах коммерческих транспортных средств и дорожной техники, работающей в условиях сверхвысоких давлений, ударных нагрузок, при экстремально низких и высоких температурах (в зависимости от марки), в которой производителем рекомендованы масла с уровнем свойств по API GL-4, GL-5 и соответствующего класса вязкости по SAE.

**Преимущества**

- Сверхвысокие антифрикционные свойства и отличная прочность масляной пленки обеспечивают максимальную защиту трансмиссий и подшипников от износа
- Противопенные присадки обеспечивают надежность смазки даже при высоких оборотах
- Обладает уникальной термоокислительной стабильностью и превосходной стойкостью к высокотемпературной термической деградации, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники
- Отличная совместимость с материалами уплотнений предотвращает утечки масла, что приводит к уменьшению затрат на смазочные материалы

| Наименование показателей | Типичное значение | | Методы испытаний |
|---|---|---|---|
| Вязкость по SAE | 75W-90 | 75W-140 | |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 16,5 | 28,9 | ГОСТ 33 |
| Индекс вязкости | 180 | 165 | ГОСТ 25371 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | 210 | 210 | ГОСТ 4333 |
| Температура застывания, °С | -47 | -44 | ГОСТ 20287 |
| Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 120°С на пластинке из меди марки М1 или М2по ГОСТ 859 | 1а | 1а | ГОСТ 2917 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 836 | 840 | ГОСТ 3900 |

**ФАСОВКА**

- 1L
- 4L
- 20L
- 60L
- 208L

**СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ**

75W-90

API GL-4/5, MT-1
MIL-PRF-2105E
MAN 342 S1, S2
Scania STO 1:0
Volvo 97312
ZF TE-ML
02B/05B/07A/12L/12N/16F/17A/
17B/19C/21B

**75W-140**

API GL-4/5, MT-1
MIL-PRF-2105E
Scania STO 1:0
ZF TE-ML
05A/07A/12N/16F/19C/21A

# SMK GLIDE EXTREME